



## Carregador Veicular AC EV-03PKW Portatil Tipo 2 Coletek Energia

Imagen

Imagen found or type unknown

Imagen

Imagen found or type unknown

### Características

**Modelo:** EV-03PKW

**Referência:** 353040350100

**Apresentação:** O Carregador Portátil de 3,5kW é uma ótima opção para quem busca uma solução de carregamento em viagem ou em locais sem uma infraestrutura de carregamento fixa. Possui corrente alternada - AC, são leves e fáceis de transportar, sendo compatíveis com a maioria dos carros elétricos. Possui Cabo de 5m com conector Tipo 2, podendo ser ligado em tomadas convencionais de 220V -20A, facilitando a utilização em residências e locais públicos.

### Especificações Técnicas

#### Detalhes:

##### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Estação de recarga para veículos elétricos

Compacto e resistente

Versatilidade, portabilidade, conveniência

Grau de proteção IP55

Proteção completa

Eficiência energética

##### ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tensão de entrada: AC 220V

Conexão elétrica: F+N+T ou 2F+T

Tensão de operação: AC 220V

Corrente de saída: 16A

Frequência: 50/60 Hz

Potência máxima: 3,5kW

## ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURAIS E INTERFACE

Tela: LCD 2,4"

Material de carcaça: plástico

Material de painel frontal: PVC

Possui indicador LED

MÉtodo de instalação: Portátil ou parede

Conector de entrada: Plugue brasileiro 2P+T (220V)

Conector de saída: Tipo 2 (Europeu IEC 62196 Type2)

Comprimento de cabo:

## ESPECIFICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Modos de operação: Plug and Play e RFID

Leitor RFID: Mifare ISO/IEC 14443 A

## SEGURANÇA

Normas e padrões: IEC/EN 62752:2016, IEC 62196 Type2, ISO/IEC 14443A

Certificações: CE

Possui medidor de energia

Proteções contra: Sobrecorrente, corrente residual, curto-circuito, falha de aterramento, surtos, sobretensão, subtensão, sobretemperatura, Cp (proteção catódica)

Proteção residual: 30mA Tipo A + DC 6 mA

## ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE

Temperatura de operação: -30°C a 50°C

Umidade: 5 a 95% sem condensação

Grau de proteção IP: IP55

Grau de proteção contra impacto: IK08

Altitude de operação: Aplicação: Interno e externo

Refrigeração: ventilação natural

## DIMENSÕES E PESOS

Dimensões: 240x110x80 mm

Peso: 3Kg

**Altura da embalagem:** 15 CM

**Largura embalagem:** 38 CM

**Comprimento embalagem:** 37 CM

**Peso embalagem:** 2640 g

**Part Number/SKU:** EV-03PKW

**EAN do produto:** 7908639903132

#### **Itens Inclusos**

01 - EV-03 portatil

01 - bolsa

[www.coletek.com.br](http://www.coletek.com.br)