



Carregador Veicular AC EV-14KW Smart 2x7KW Tipo 2 Coletek Energia



Imagem not found or type unknown



Características

Modelo: EV-14KW

Referência: 353040440400

Apresentação: O EV-14KW oferece tecnologia de ponta com suporte ao protocolo OCPP 1.6J, garantindo controle total e funcionalidades avançadas: Controle via Aplicativo - Gerencie a carga de forma simples e prática, direto do seu smartphone. Programação de Carga - Defina horários de carregamento para otimizar o consumo e economizar energia. Monitoramento em Tempo Real - Acompanhe o consumo de energia de forma detalhada. Leitor NFC Integrado - Praticidade e segurança no acesso ao carregador, com possibilidade de carga simultânea a 2 veículos, contando ainda com a possibilidade de carregamento de 2 bikes ou autopropelidos através de suas tomadas laterais, totalizando a capacidade de carga em até 4 equipamentos simultâneos. O EV-14KW conta ainda com múltiplas proteções, oferecendo segurança garantida durante todo o processo de carregamento. Ajuste de Corrente Elétrica - Personalize a potência de acordo com a sua necessidade. Tecnologia, eficiência e segurança em um só dispositivo.

Especificações Técnicas

Detalhes:

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Estação de recarga para veículos elétricos

Compacto, resistente e múltiplos pontos de carregamento

Ideal para soluções em condomínios, shoppings, mercados

Grau de proteção IP65

Proteção completa

Eficiência energética

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tensão de entrada: AC 220V

Conexão elétrica: 3F (L+N+PE) ou (L+L+PE)

Tensão de operação: AC 220V $\pm$ 15%

Corrente de saída: 16A/32A

Frequência: 50/60 Hz

Potência máxima: 14kW

Modos de operação: Plug and Charge, RFID e Wifi

Leitor RFID: Mifare ISO/IEC 14443 A

OCPP: 1.6 JSON

SEGURANÇA

Normas e padrões: IEC 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2021, IEC 62196 Type2, ISO/IEC 14443A

Certificações: CE

Possui medidor de energia

Possui botão de emergência

Proteções contra: Sobrecorrente, corrente residual, curto-circuito, falha de aterramento, surtos, sobretensão, subtensão, sobretemperatura, Cp (proteção catódica)

Proteção residual: 30mA Tipo A

ESPECIFICAÇÕES DE AMBIENTE

Temperatura de operação: -20°C a 50°C

Umidade: 5 a 95% sem condensação

ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURAIS E INTERFACE

Tela: LCD 4,3"

Material de carcaça: aço galvanizado com pintura epoxi

Material de painel frontal: PVC

Possui indicador LED

Método de instalação: Instalação em piso

Conector de entrada: Fase simples 220Vca + terra ou Bifásico 220Vca + terra

Conector de saída: Tipo 2 (Europeu IEC 62196 Type2)

Comprimento de cabo: 5,0m

ESPECIFICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Grau de proteção IP: IP64

Grau de proteção contra impacto: IK10

Altitude de operação: Aplicação: Interno e externo

Refrigeração: ventilação natural

DIMENSÕES E PESOS

Produto: A=1400 x L=300 x P=150

Altura da embalagem: 0,29M

Largura embalagem: 0,46M

Comprimento embalagem: 1,52M

Peso embalagem: 23,5 kg

Part Number/SKU: EV-14KW

EAN do produto: 7908639904153

Garantia: 730 dias

Altura da embalagem: 150 CM

Largura embalagem: 45 CM

Comprimento embalagem: 20 CM

Peso embalagem: 22000 g

Part Number/SKU: EV-14KW

EAN do produto: 7908639904153

Garantia: 730 dias

Itens Inclusos