



Nobreak UPS PG II 2500VA Bivolt Coletек Energia



Características

Modelo: PGII-2500BA-4B10T

Referência: 337110020102

Apresentação: A Coletек Energia desenvolveu o UPS II 2500 VA, que tem como principal objetivo proteger e manter o funcionamento dos aparelhos eletrônicos. Ele impede a perda de dados e estragos nos aparelhos em casos de queda ou oscilações de energia. Graças ao seu sistema de filtragem que controla toda a entrada e saída de energia, dessa forma seus eletrônicos estarão protegidos. Produzido com certificado de gestão de qualidade aprimorado ISO 9001.

Especificações Técnicas

Detalhes:

Potência Máxima: 2500VA

Número de tomadas: 10 (Padrão NBR14136)

Bivolt automático: 115 / 220V (Entrada)

Tensão de saída: 115V (De linha)

Regulação de saída +/- 5% operação pela bateria e +/- 6% operação pela rede

Frequência de saída: 60Hz +/- 1% (Para operação em bateria)

Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (PMW - Controle de Largura e Amplitude)

Acionamento do inversor: Rendimento: 95% (Para operação em rede) e 85% (para operação em bateria)

Baterias internas: 4 (12V / 7Ah)

Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH)

Conexão máxima para bateria externa: 40A (ligando sempre 2 baterias, somando 24V)

Observação: Como fabricantes, informamos que o produto poderá ser alterado em números de baterias, capacidade e quantidade de tomadas, conforme demanda-de-Licitações"

RECURSOS:

Diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida)

Tecla com função MUTE (permite anular alarme sonoro)

DC Start (permite ser ligado na ausência de rede elétrica)

Conexão máxima para bateria externa: 40A (ligando sempre 2 baterias, somando 24V)

NIVEIS DE PROTEÇÃO

Proteção eletrônica contra sub e sobretensão

Proteção de curto-circuito

Proteção contra descarga total das baterias

Possui estabilizador e filtro de linha

FUNCIONAMENTO

Chave Liga/ Desliga temporizada (evita acionamento acidental)

Nível crítico de bateria: Emissão de BIP com duração de 1 segundo e intervalos de 3 segundos

Tempo de autonomia: 10 a 45 minutos dependendo da carga de informática

Recarga de bateria: Automatica

APLICAÇÕES

Computadores, monitores e impressoras

PPB

Processo MCT/Data: 01200.700897/2016-57 de 05/08/2016

Portaria MCT/MDIC/MF: 2267, de 28/04/2017 DOU 02/05/2017

ESTRUTURA

Gabinete: em metal com pintura eletroestática

Frontal em plástico ABS antichamas

Cabo com certificação de 1,30M (INMETRO)

Garantia: 1 Ano.

Altura da embalagem: 35.5 CM

Largura embalagem: 27 CM

Comprimento embalagem: 55 CM

Peso embalagem: 21690 g

Part Number/SKU: PGII-2500BA-4B10T

EAN do produto: 7898555219830

Garantia: 365 dias

Itens Inclusos

1 Nobreak UPS PG II 2500VA

www.coletek.com.br