Nobreak UPS PG II 2500VA Bivolt 4 Baterias 10 Tomadas 10A e 20A USB

Imagem

Image not found or type unknown

Imagem

Image not found or type unknown

Imagem

Image not found or type unknown

Características

Modelo: PGII-2500BA-4B10T 10-20A

Referência: 337110020103

Apresentação: A Coletek Energia desenvolveu o UPS II 2500 VA, que tem como principal objetivo proteger e manter o funcionamento dos aparelhos eletronicos. Ele impede a perda de dados e estragos nos aparelhos em casos de queda ou oscilacoes de energia. Gracas ao seu sistema de filtragem que controla toda a entrada e saida de energia, dessa forma seus eletronicos estarao protegidos. Possui entrada USB. Produzido com certificado de gestao de qualidade aprimorado ISO 9001.

Especificações Técnicas

Nobreak UPS PG II 2500VA Bivolt 4 Baterias 10 Tomadas 10A e 20A USB

Detalhes:

- Potência Máxima: 2500VA
- Rendimento: 95% (Para operação em rede) e 85% (para operação em bateria)
- Tensão de entrada: 115 / 220V (B/A)
- Tensão de saída: 115V (De linha)
- Regulação de saída
- Frequência de saída: 60Hz +/- 1% (Para operação em bateria)
- Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (PMW - Controle de Largura e Amplitude)
- Possui proteção contra surtos de tensão, subtensão e sobretensão com desligamento e retorno automático, e contra sobrecarga com desligamento automático

retorno = dc start

- Acionamento do inversor: - Número de tomadas na saída: 10 (Padrão NBR14136)
- Baterias internas: 4 (12V / 9Ah)

24 x 9 x 2 = 336 VAH"

- Baterias internas seladas: Sim
- Tensão de trabalho das baterias: 24 Volts (ligação série e paralelo.)
- Tempo de de autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática
- Terminais da bateria: T1, 4.75mm
- Conexão para bateria externa: Sim
- Porta de comunicação USB: Sim
- Gabinete: Painel frontal e corpo em metal com pintura eletroestática
- Garantia: 1 Ano
- Tipo de garantia: Manutenção
- 1 fusivél de 15A

Aplicações:

Computadores, monitores e impressoras;

Estacoes de trabalho (desktops);

Pequenos e médios servidores;

Equipamentos de conexão de rede;

Equipamentos de telefonia e telecomunicações: PABX, FAX, Rádios de comunicação.

Altura da embalagem: 0 CM

Largura embalagem: 0 CM

Nobreak UPS PG II 2500VA Bivolt 4 Baterias 10 Tomadas 10A e 20A USB

Itens Inclusos

1-Nobreak

1-Manual