



UPS PG II 3200VA BIV 2BAT 10T USB+BAT 50 CLK



Características

Modelo: PGII-3200BA-2B10T

Referência: 337120020103

Apresentação: A linha de NO BREAK POWER GUARD II incorpora os últimos recursos de tecnologia. Dotado de um design arrojado e compacto, o POWER GUARD II é um NO BREAK com tecnologia totalmente nacional. A Linha POWER GUARD II possui alto padrão de qualidade, capaz de atender todas as expectativas de desempenho, segurança e praticidade. 4 Leds para sinalização de status do nobreak

Especificações Técnicas

Detalhes:

Com 3200VA de potência e 10 tomadas, o Nobreak Coletек UPS PG II oferece a proteção e a autonomia que você precisa para seus equipamentos eletrônicos. Ideal para escritórios, home offices e pequenas empresas, ele garante a continuidade do seu trabalho mesmo em caso de falhas na energia.

APLICAÇÕES

Computadores, monitores e impressoras

PPB

Processo MCT/Data: 01200.700897/2016-57 de 05/08/2016

Portaria MCT/MDIC/MF: 2267, de 28/04/2017 DOU 02/05/2017

Potência Máxima: 3200VA

POTÊNCIA MÁXIMA

(VA/W) F.P. 0,62 - 3200/1984

Rendimento: 95% (Para operação em rede) e 85% (para operação em bateria)

Tensão de entrada: 115 / 220V (Bivolt Automático)

Tensão de saída: 115V (De linha)

Regulação de saída +/- 5% operação pela bateria e +/- 6% operação pela rede

Frequência de saída: 60Hz +/- 1% (Para operação em bateria)

Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (PMW - Controle de Largura e Amplitude)

Acionamento do inversor: Número de tomadas na saída: 10 (Padrão NBR14136)

COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA 1100 mm (1,1 METRO) Conforme norma NBR 14136

Botão Liga/ Desliga temporizado com função Mute

Nível crítico de bateria: Emissão de BIP com duração de 1 segundo e intervalos de 3 segundos

Baterias internas: 2 de 12V/9A

Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH)

Funcao True RMS.

Proteção eletrônica contra sub e sobretensão

Proteção de curto-circuito

Proteção contra descarga total das baterias

Possui estabilizador e filtro de linha

Diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida)

Tempo de autonomia: 10 a 45 minutos dependendo da carga de informática

DC Start (permite ser ligado na ausência de rede elétrica)

Gabinete: em metal com pintura eletroestática (Frontal em plástico ABS)

Conexão máxima para bateria externa: 40A (ligando sempre 2 baterias, somando 24V)

*Observação: A Coletex Energia como fabricante do produto pode alterar ou adequar especificações, como: baterias, tomadas e acessórios.

Altura da embalagem: 0 CM

Largura embalagem: 0 CM

Comprimento embalagem: 0 CM

Peso embalagem: 0 g

Part Number/SKU: PGII-3200BA-2B10T

EAN do produto: 7908639905068

Garantia: 365 dias

Itens Inclusos

1 Nobreak 3200VA

1 Manual

1 Cabo USB

www.coletek.com.br