Nobreak UPS SAFE 600VA Bivolt Coletek Energia

Características

Modelo: SAFE600

Referência: 337020050101

Apresentação: A Coletek Energia apresenta a Linha SAFE que possui alto padrão de qualidade, capaz de atender as expectativas de desempenho e principalmente de segurança. Desenvolvido para fornecer energia de alta qualidade em caso de oscilações, picos ou até mesmo uma falta de energia, evitando assim danos aos seus equipamentos, perda de informações e retrabalhos desnecessários. Produzido com certificado de gestão de qualidade aprimorado ISO 9001. O SAFE é um NOBREAK com tecnologia totalmente nacional.

Especificações Técnicas

Nobreak UPS SAFE 600VA Bivolt Coletek Energia

Detalhes:

Potência Máxima: 600VA

Número de tomadas: 4 (Padrão NBR14136)

Bivolt automático: 115 / 220V (Entrada)

Tensão de saída: 115V (De linha)

Regulação de saída +/- 5% operação pela bateria e +/- 6% operação pela rede

Frequência de saída: 60Hz +/- 1% (Para operação em bateria)

Forma de onda Senoidal pura e Semi-Senoidal no modo inversor.

Acionamento do inversor: Rendimento: 95% (Para operação em rede) e 85% (para operação em bateria)

Baterias internas: 1 (12V / 7Ah)

Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH)

RECURSOS

Bateria de Troca Fácil

Autonomia: 30 minutos (dependendo da carga de informática)

Diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida)

DC Start (permite ser ligado na ausência de rede elétrica)

NIVEIS DE PROTEÇÃO

Proteção eletrônica contra sub e sobretensão

Proteção de curto-circuito

Proteção contra descarga total das baterias

Possui estabilizador e filtro de linha

FUNCIONAMENTO

Conectar a bateria antes do primeiro uso.

Chave Liga/ Desliga temporizada (evita acionamento acidental)

Nível crítico de bateria: Emissão de BIP com duração de 1 segundo e intervalos de 3 segundos

APLICAÇÕES

Computadores, monitores e impressoras

PPB

Processo MCT/Data: 01200.700897/2016-57 de 05/08/2016

Nobreak UPS SAFE 600VA Bivolt Coletek Energia

Itens Inclusos

01 Nobreak 600VA

01 Manual